

# SWAP-TANKCONTAINER MIT SCHWALLWÄNDEN | SWAP TANK WITH BAFFLES



35.000 Liter isolierter ortsbeweglicher Swap-Tankcontainer mit 4 Schwallwänden, Typ T11 (L4BN)

35,000 litre insulated portable swap tank with 4 baffles, type T11 (L4BN)

## Technische Daten | technical details

|  |                                       |   |  |
|--|---------------------------------------|---|--|
| ■ <b>Typ</b><br>Type   | Welfit Oddy Light Weight<br>Beam MK 2 | ■ <b>Metallurgische<br/>Auslegungstemperatur</b><br>Metallurgic Design<br>Temperatur for Tank | -40°C bis +150°C<br>-40°C to +150°C  |
| ■ <b>Nennleistung</b><br>Nominal Capacity                          | 35.000 l<br>35,000 l                  | ■ <b>Zulässiger Betriebsüberdruck</b><br>Maximum allowable working<br>pressure                | 4,00 bar<br>4.00 bar   |
| ■ <b>Gesamtgewicht</b><br>Max. gross weight                        | 39.000 kg<br>39,000 kg                | ■ <b>Werkstoff</b><br>Shell material  | Edelstahl 316L to SANS 50028-7 type<br>1.4402/1.4404 EN 10028-7 type 1.4404<br>Stainless steel 316L to SANS 50028-7 type<br>1.4402/1.4404 EN 10028-7 type 1.4404 |
| ■ <b>Eigengewicht (exkl. Glycol)</b><br>Tare Weight (excl. glycol) | 4.340 kg<br>4,340 kg                  | ■ <b>Lufteinlass und Fernleitung</b><br>Air Inlet and Remote Line<br>Assembly                 | Bodenbedienbares Luftventil<br>Ground-operated air valve   |
| ■ <b>Länge</b><br>Lenght   | 7.820 mm<br>7,820 mm                  |   |  |
| ■ <b>Breite</b><br>Width   | 2.550 mm<br>2,550 mm                  |   |  |
| ■ <b>Höhe</b><br>Height  | 2.700 mm<br>2,700 mm                  |   |  |
| ■ <b>Dicke der Schale</b><br>Shell manufacturing thickness         | 4.40 mm<br>4.40 mm                    |   |  |



Der Tankcontainer ist komplett flurbedienbar und verfügt über eine Anzeige für die Öffnungsstellung des Luftventils. Er verfügt über eine großflächige Heizung sowie einen beheizten Bodenventilflansch. Durch das Schwallwanddesign sind Reinigung sowie Sauberheitskontrolle einfach und unkompliziert. Eine Mindestfüllung ist aufgrund der Schwallwände nicht notwendig. Bei Bedarf kann an der Dampfheizung eine Temperatursensoren mit GPS-Übertragung nachgerüstet werden.

The tank is fully ground-operated and equipped with an indicator showing the opening position of the air valve. It has a large heating surface and a heated bottom valve flange. A minimum filling level is not necessary due to the baffles. If required, a temperature sensor system with GPS transmission can be retrofitted to the steam heater.

VTG Tanktainer GmbH  
Nagelsweg 34  
20097 Hamburg  
Germany

+49 40 2354-0  
info@vtg.com  
www.vtg.com

# SWAP-TANKCONTAINER MIT SCHWALLWÄNDEN | SWAP TANK WITH BAFFLES



35.000 Liter isolierter ortsbeweglicher Swap-Tankcontainer mit 4 Schwallwänden, Typ T11 (L4BN)

35,000 litre insulated portable swap tank with 4 baffles, type T11 (L4BN)

