

20' ISO GAS-TANKCONTAINER | 20' ISO GAS TANK CONTAINER



25.100 Liter ortsbeweglicher Gas-Tankcontainer, Typ T50, ADR/RID
25,100 liter portable gas tank container, type T50, ADR/RID

Technische Daten | technical details

■ Typ Type	20' ISO Gas-Tankcontainer 20' ISO gas tank container	■ Maximal zulässiger Betriebs- überdruck Max. Tank operating temperature	-40 bis +55°C -40 to +55°C
■ Nominale Kapazität Nominal Capacity	25.100 l 25,100 l	■ Metallurgische Auslegungstemperatur Metallurgic Design Temperatur for Tank	-40 bis +55°C -40 to +55°C
■ Gesamtgewicht Max. gross weight	36.000 kg 36,000 kg	■ Max. zulässiger Betriebsdruck Maximum allowable working pressure	15,1 bar 15.1 bar
■ Eigengewicht Tare Weight	6.150 kg 6,150 kg	■ Prüfdruck Test pressure	20,6 bar 20.6 bar
■ Länge Lenght	6.058 mm 6,058 mm	■ Werkstoff Shell material	Kohlenstoffstahl EN 10028-3 MOD P460 Carbon steel EN10028-3 – MOD P460
■ Breite Width	2.438 mm 2,438 mm		
■ Höhe Height	2.591 mm 2,591 mm		
■ Stärke der Tankwand Shell manufacturing thickness	10,9 mm 10.9 mm		



Tankcontainer für unter Druck verflüssigte Gase mit Sonnendach
und Ventilkabinett an der rechten Seite

Tank container for under pressure liquefied gases with sun roof
and valve cabinet on right hand side

VTG Tanktainer GmbH
Nagelsweg 34
20097 Hamburg
Germany

+49 40 28059-0
info@vtg.com
www.vtg.com

20' ISO GAS-TANKCONTAINER | 20' ISO GAS TANK CONTAINER



25.100 Liter ortsbeweglicher Gas-Tankcontainer, Typ T50, ADR/RID
25,100 liter portable gas tank container, type T50, ADR/RID

